

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
NR. 001.01/CPR



Cod unic de identificare a produsului tip:	CESAL PREMIUM UNIVERSAL ALB
Utilizare sau utilizări preconizată/e:	Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală, alunecare redusă și timp deschis extins – Tip C1TE Pentru plăcări ceramice, cu marmură, piatră naturală pe pereți/ pardoseală, în interior și exterior.
Producător:	CESAL S.A. Calea Borsului nr. 31C, 410605 Oradea Tel. +40 259 452 845; www.cesal.ro
Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței:	Sistem 3
Standard armonizat:	SR-EN 12004-1:2017 (EN 12004-1:2017/C91:2017) Adezivi pentru plăci – Cerințe, evaluare conformitate, clasificare și notare Organism notificat NB 2011, Laboratorul Central S.A. Bucuresti a emis Raportul de Încercări nr. 02.105/ 18.02.2013

Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță
Reacție la foc	A1
Rezistența îmbinării exprimată drept: -aderență inițială prin tracțiune	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilitatea îmbinării în condiții de condiționare/ îmbătrânire termică exprimată drept: -aderență prin tracțiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilitate în condiții de acțiune a apei/umidității exprimate drept: -aderență prin tracțiune după imersie în apă	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilitatea îmbinării în condițiile ciclurilor de îngheț-dezghet, exprimată drept: -aderență prin tracțiune după ciclurile de îngheț-dezghet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Timp deschis, după minim 30 minute	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Alunecarea	$\leq 0,50 \text{ mm}$
Eliberarea de substanțe periculoase	NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ed.01,Rev.01
Oradea, 11.05.2020

Felicia Popovici
Manager Calitate/
Reprezentant Management

